

Link do produktu: <https://multimedia24.pl/mala-niszcarka-hsm-securio-c14-p-3398.html>



## Mała niszcarka HSM SECURIO C14

Cena brutto	<b>1 180,80 zł</b>
Cena netto	<b>960,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas transportu	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>2250111</b>
Kod producenta	<b>2250111</b>
Producent	<b>HSM</b>
Zapłaćisz:	

### Opis produktu

## Niszcarka dokumentów HSM SECURIO C14

Mała, cicha i niezawodna, doskonale sprawdzi się w domowym biurze. Zerowy pobór energii w trybie czuwania, wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika – wszystko to w nowoczesnym wzornictwie.

- Materiały najwyższej jakości oraz jakość „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność. 3 lata gwarancji.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące.
- Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- Zerowe zużycie energii w trybie czuwania.
- Blue Angel: niszcarka dokumentów została wyróżniona za wkład w zrównoważony rozwój.
- Szczelina wejściowa z zabezpieczeniem przed przeciążeniem eliminuje zacięcia papieru.
- Nacisk na osłonę bezpieczeństwa powoduje automatycznie wyłączenie urządzenia.
- Praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i wyłączenia.
- Bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po zdjęciu głowicy tnącej.
- Gwarancja typu door-to-door.

- Moc 1600 W
- Objętość pojemnika na ścinki: 20 litrów
- Szerokość robocza 225 mm
- Zasilanie 230 V/ 50 Hz
- Wymiary - 366 x 258 x 405 mm
- Kolor biały
- W zestawie z urządzeniem specjalny płyn czyszczący - konserwujący (50 ml) dla modeli tnących na ścinki.

**Niszcarka HSM SECURIO C14 występuje w kilku opcjach. W poniższej tabeli znajdują się dostępne warianty, aby mogli Państwo jak najlepiej dopasować niszcarkę do swoich potrzeb:**



epicenter

GROUP



MEDIA DISPLAY  
SYSTEMY REKLAMOWE



MEDIA 24, P.A.

**Epicenter Sp. z o.o.**

Sierakowo 91A

06-300 Przasnysz

NIP: 718-20-51-069 REGON 200140120

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy nr 0000277993. Kapitał początkowy 51.000 zł

tel. +48 86 477 48 38 tel. +48 86 473 78 00, + 48 86 477 40 56

e-mail: epicenter@epicenter.pl, sklep@media-display.pl

Rozmiar cięcia w mm	Wydajność cięcia w arkuszach 80 g/m <sup>2</sup>	Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399	Niszczony materiał	Waga w kg
3.9	10-12	P-2/ T-2/ E-2	papier, zszywki, karty plastikowe	4
4 x 25	5-6	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	papier, zszywki, karty plastikowe	5

**W celu lepszego zrozumienia stopni bezpieczeństwa zestawiliśmy dla Państwa poniższą tabelę:**



np. papier, zdjęcia rentgenowskie, wydruki



np. płyty CD i DVD, dyski Blu-ray



np. dyskietki, karty identyfikacyjne z paskiem magnetycznym













































np. pamięć USB, karty chipowe, dyski SSD, karty pamięci flash w smartfonach i tabletach, karty pamięci w aparatach cyfrowych



np. klisza, folia



np. dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych

	Informacje w oryginalnym rozmiarze	Optyczne nośniki danych	Magnetyczne nośniki danych	Elektroniczne nośniki danych	Informacje w zmniejszonej postaci	Dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych
→	<b>P-1</b>  Szerokość paska maks. 12 mm	<b>O-1</b>  Pow. ścinka maks 2000 mm <sup>2</sup>	<b>T-1</b>  Mechanicznie niesprawny	<b>E-1</b>  Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	<b>F-1</b>  Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>	<b>H-1</b>  Mechanicznie/elektronicznie niesprawny
→	<b>P-2</b>  Szerokość paska maks. 6 mm	<b>O-2</b>  Pow. ścinka maks. 800 mm <sup>2</sup>	<b>T-2</b>  Pow. ścinka maks. 2000 mm <sup>2</sup>	<b>E-2</b>  Pocięty na części	<b>F-2</b>  Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>	<b>H-2</b>  Uszkodzony
→	<b>P-3</b>  Pow. ścinka maks. 320 mm <sup>2</sup> lub szer. paska maks. 2 mm	<b>O-3</b>  Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>	<b>T-3</b>  Pow. ścinka maks. 320 mm <sup>2</sup>	<b>E-3</b>  Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>	<b>F-3</b>  Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>	<b>H-3</b>  Zdeformowany
→	<b>P-4</b>  Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 6 mm	<b>O-4</b>  Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>	<b>T-4</b>  Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>	<b>E-4</b>  Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>	<b>F-4</b>  Pow. ścinka maks 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>H-4</b>  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 2000 mm <sup>2</sup>
→	<b>P-5</b>  Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 2 mm	<b>O-5</b>  Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>	<b>T-5</b>  Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>	<b>E-5</b>  Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>	<b>F-5</b>  Pow. ścinka maks. 1 mm <sup>2</sup>	<b>H-5</b>  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 320 mm <sup>2</sup>
→	<b>P-6</b>  Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 1 mm	<b>O-6</b>  Pow. ścinka maks. 5 mm <sup>2</sup>	<b>T-6</b>  Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>	<b>E-6</b>  Pow. ścinka maks. 1 mm <sup>2</sup>	<b>F-6</b>  Pow. ścinka maks 0,5 mm <sup>2</sup>	<b>H-6</b>  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>
→	<b>P-7</b>  Pow. ścinka maks. 5 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 1 mm	<b>O-7</b>  Pow. ścinka maks. 0,2 mm <sup>2</sup>	<b>T-7</b>  Pow. ścinka maks 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>E-7</b>  Pow. ścinka maks 0,5 mm <sup>2</sup>	<b>F-7</b>  Pow. ścinka maks 0,2 mm <sup>2</sup>	<b>H-7</b>  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 5 mm <sup>2</sup>



Niszczarki dokumentów HSM dostępne w powyższych stopniach bezpieczeństwa oznaczone są tym symbolem.

**Materiały eksploatacyjne:**

- Specjalny płyn konserwująco czyszczący 250 ml.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj cięcia:** Paski 3.9mm , Ścinki 4x25mm