

Link do produktu: <https://multimedia24.pl/najwyzszej-jakosci-niszczarka-hsm-securio-b34-p-3388.html>



Najwyższej jakości niszczarka HSM SECURIO B34

Cena brutto	9 840,00 zł
Cena netto	8 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas transportu	48 godzin
Numer katalogowy	1841111
Kod producenta	1841111
Producent	HSM
Zapłaćisz:	     

Opis produktu

Niszczarka dokumentów HSM SECURIO B34

Ta najwyższej jakości niszczarka dokumentów odznacza się eleganckim wzornictwem i zapewnia bezpieczeństwo danych w otwartej przestrzeni biurowej. Dzięki mocnemu napędowi niszczy w cichy i niezawodny sposób duże ilości danych oraz może być używana przez grupy składające się do 8 osób.

- Materiały najwyższej jakości oraz jakość „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność. 3 lata gwarancji.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- EcoSmart: wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W.
- Blue Angel: niszczarka dokumentów została wyróżniona za wkład w zrównoważony rozwój.
- Szczelina wejściowa z zabezpieczeniem przed przeciążeniem eliminuje zacięcia papieru.
- Osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu.
- Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Urządzenie mobilne na kółkach.
- Wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku.
- Wysokiej jakości szafka z płyty meblowej z drzwiczkami.
- Gdy kosz jest pełny urządzenie zatrzymuje pracę i wyświetla komunikat.
- Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.
- Opieka serwisowa w miejscu instalacji urządzenia.

- Moc 590 W
- Objętość pojemnika na ścinki: 100 litrów
- Szerokość robocza 310 mm
- Zasilanie 230 V/ 50 Hz
- Wymiary - 541 x 439 x 845 mm
- Kolor biały
- W zestawie z urządzeniem worki plastikowe (5 sztuk), karton (1 szt.) i specjalny płyn czyszczący - konserwujący (50 ml) dla modeli tnących na ścinki.

Niszczarka HSM SECURIO B34 występuje w kilku opcjach. W poniższej tabeli znajdują się dostępne warianty, aby mogli Państwo jak najlepiej dopasować niszczarkę do swoich potrzeb:

Rozmiar cięcia w mm	Wydajność cięcia w arkuszach 80 g/m ²	Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399	Niszczony materiał	Waga w kg
5.8	30-32	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD	35
3.9	25-27	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD	35
4.5x30	19-21	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD	42
1.9x15	12-13	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	papier, zszywki, karty plastikowe	42
0.78x11	8	P-6/ F-3	papier, zszywki	42
1x5	5	P-7/ F-3	papier	42

W celu lepszego zrozumienia stopni bezpieczeństwa zestawiliśmy dla Państwa poniższą tabelę:



np. papier, zdjęcia rentgenowskie, wydruki



np. płyty CD i DVD, dyski Blu-ray



np. dyskietki, karty identyfikacyjne z paskiem magnetycznym



np. pamięć USB, karty chipowe, dyski SSD, karty pamięci flash w smartfonach i tabletach, karty pamięci w aparatach cyfrowych



np. klisza, folia



np. dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych

	Informacje w oryginalnym rozmiarze	Optyczne nośniki danych	Magnetyczne nośniki danych	Elektroniczne nośniki danych	Informacje w zmniejszonej postaci	Dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych
→	P-1 Szerokość paska maks. 12 mm	O-1 Pow. ścinka maks. 2000 mm ²	T-1 Mechanicznie niesprawny	E-1 Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	F-1 Pow. ścinka maks. 160 mm ²	H-1 Mechanicznie/elektronicznie niesprawny
→	P-2 Szerokość paska maks. 6 mm	O-2 Pow. ścinka maks. 800 mm ²	T-2 Pow. ścinka maks. 2000 mm ²	E-2 Pocięty na części	F-2 Pow. ścinka maks. 30 mm ²	H-2 Uszkodzony
→	P-3 Pow. ścinka maks. 320 mm ² lub szer. paska maks. 2 mm	O-3 Pow. ścinka maks. 160 mm ²	T-3 Pow. ścinka maks. 320 mm ²	E-3 Pow. ścinka maks. 160 mm ²	F-3 Pow. ścinka maks. 10 mm ²	H-3 Zdeformowany
→	P-4 Pow. ścinka maks. 160 mm ² oraz szer. paska maks. 6 mm	O-4 Pow. ścinka maks. 30 mm ²	T-4 Pow. ścinka maks. 160 mm ²	E-4 Pow. ścinka maks. 30 mm ²	F-4 Pow. ścinka maks. 2,5 mm ²	H-4 Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 2000 mm ²
→	P-5 Pow. ścinka maks. 30 mm ² oraz szer. paska maks. 2 mm	O-5 Pow. ścinka maks. 10 mm ²	T-5 Pow. ścinka maks. 30 mm ²	E-5 Pow. ścinka maks. 10 mm ²	F-5 Pow. ścinka maks. 1 mm ²	H-5 Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 320 mm ²
→	P-6 Pow. ścinka maks. 10 mm ² oraz szer. paska maks. 1 mm	O-6 Pow. ścinka maks. 5 mm ²	T-6 Pow. ścinka maks. 10 mm ²	E-6 Pow. ścinka maks. 1 mm ²	F-6 Pow. ścinka maks. 0,5 mm ²	H-6 Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 10 mm ²
→	P-7 Pow. ścinka maks. 5 mm ² oraz szer. paska maks. 1 mm	O-7 Pow. ścinka maks. 0,2 mm ²	T-7 Pow. ścinka maks. 2,5 mm ²	E-7 Pow. ścinka maks. 0,5 mm ²	F-7 Pow. ścinka maks. 0,2 mm ²	H-7 Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 5 mm ²



Niszczarki dokumentów HSM dostępne w powyższych stopniach bezpieczeństwa oznaczone są tym symbolem.

Wyposażenie dodatkowe:

- System automatycznego oliwienia mechanizmu tnącego 250 ml (cięcie na ścinki).

Materiały eksploatacyjne:

- Worki plastikowe 10 szt.
- Worki plastikowe 100 szt.
- Specjalny płyn konserwująco czyszczący 250 ml.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj cięcia: Paski 5.8mm , Paski 3.9mm , Ścinki 4.5x30mm , Ścinki 1.9x15mm , Ścinki 1x5mm , Ścinki 0.78x11mm