

Link do produktu: <https://multimedia24.pl/niszczarka-dokumentow-hsm-securio-af300-z-automatycznym-podajnikiem-p-3396.html>



## Niszczarka dokumentów HSM SECURIO AF300 z automatycznym podajnikiem

Cena brutto	<b>5 166,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 200,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas transportu	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>2093111</b>
Kod producenta	<b>2093111</b>
Producent	<b>HSM</b>
Zapłaćisz:	

### Opis produktu

## Niszczarka dokumentów HSM SECURIO AF300

Łatwy i wygodny sposób na niszczenie danych w miejscu pracy. Niszczarka dokumentów z automatycznym podajnikiem papieru i możliwością niszczenia dokumentów bez nadzoru dzięki blokadzie zabezpieczającej włożone stosy papieru przed nieupoważnionym dostępem. Wysoka wydajność niszczenia do 300 arkuszy papieru z jednoczesną możliwością niszczenia pojedynczych kartek zapewnia maksymalną oszczędność czasu użytkownika.

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.
  - Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
  - Niezawodne i zapewniające oszczędność czasu niszczenie stosów papieru.
  - Funkcja Lock-and-Go chroni włożone stosy dokumentów przed nieupoważnionym dostępem.
  - Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
  - Technologia Nanogrip zapewnia niezawodne pobieranie arkuszy papieru.
  - Niszczenie równoległe: możliwość ręcznego podawania papieru w trakcie automatycznego niszczenia dokumentów.
  - Blue Angel: niszczarka dokumentów została wyróżniona za wkład w zrównoważony rozwój.
  - EcoSmart: wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W.
  - Szczelina wejściowa z zabezpieczeniem przed przeciążeniem eliminuje zacięcie papieru.
  - Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
  - Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia.
  - Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
  - Wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwia bezproblemowe opróżnianie.
  - Gdy kosz jest pełny urządzenie zatrzymuje pracę i wyświetla komunikat.
  - Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.
  - Urządzenie mobilne na kółkach.
  - Gwarancja typu door-to-door.
- 
- Moc 500 W
  - Objętość pojemnika na ścinki: 34 litry
  - Szerokość robocza 240 mm

- Zasilanie 230 V/ 50 Hz
- Pojemność podajnika w arkuszach 80 g/m<sup>2</sup> - 300 arkuszy
- Autopodajnik służy tylko do niszczenia papieru
- Wymiary - 395 x 435 x 837 mm
- Kolor biały
- W zestawie z urządzeniem worki plastikowe (5 sztuk) i specjalny płyn czyszczący - konserwujący (50 ml).

**Niszczarka HSM SECURIO AF300 występuje w kilku opcjach. W poniższej tabeli znajdują się dostępne warianty, aby mogli Państwo jak najlepiej dopasować niszczarkę do swoich potrzeb:**

Rozmiar cięcia w mm	Wydajność cięcia w arkuszach 80 g/m <sup>2</sup>	Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399	Niszczone materiały	Waga w kg
4.5x30	12-14	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD	19
1.9x15	8-10	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	papier, zszywki, karty plastikowe	19
0.78x11	6	P-6/ F-3	papier, zszywki	19

**W celu lepszego zrozumienia stopni bezpieczeństwa zestawiliśmy dla Państwa poniższą tabelę:**



np. papier, zdjęcia rentgenowskie, wydruki



np. płyty CD i DVD, dyski Blu-ray



np. dyskietki, karty identyfikacyjne z paskiem magnetycznym



np. pamięć USB, karty chipowe, dyski SSD, karty pamięci flash w smartfonach i tabletach, karty pamięci w aparatach cyfrowych



np. klisza, folia



np. dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych

	Informacje w oryginalnym rozmiarze	Optyczne nośniki danych	Magnetyczne nośniki danych	Elektroniczne nośniki danych	Informacje w zmniejszonej postaci	Dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych
→	<b>P-1</b>  Szerokość paska maks. 12 mm	<b>O-1</b>  Pow. ścinka maks 2000 mm <sup>2</sup>	<b>T-1</b>  Mechanicznie niesprawny	<b>E-1</b>  Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	<b>F-1</b>  Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>	<b>H-1</b>  Mechanicznie/elektronicznie niesprawny
→	<b>P-2</b>  Szerokość paska maks. 6 mm	<b>O-2</b>  Pow. ścinka maks. 800 mm <sup>2</sup>	<b>T-2</b>  Pow. ścinka maks. 2000 mm <sup>2</sup>	<b>E-2</b>  Pocięty na części	<b>F-2</b>  Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>	<b>H-2</b>  Uszkodzony
→	<b>P-3</b>  Pow. ścinka maks. 320 mm <sup>2</sup> lub szer. paska maks. 2 mm	<b>O-3</b>  Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>	<b>T-3</b>  Pow. ścinka maks. 320 mm <sup>2</sup>	<b>E-3</b>  Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>	<b>F-3</b>  Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>	<b>H-3</b>  Zdeformowany
→	<b>P-4</b>  Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 6 mm	<b>O-4</b>  Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>	<b>T-4</b>  Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>	<b>E-4</b>  Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>	<b>F-4</b>  Pow. ścinka maks 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>H-4</b>  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 2000 mm <sup>2</sup>
→	<b>P-5</b>  Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 2 mm	<b>O-5</b>  Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>	<b>T-5</b>  Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>	<b>E-5</b>  Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>	<b>F-5</b>  Pow. ścinka maks. 1 mm <sup>2</sup>	<b>H-5</b>  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 320 mm <sup>2</sup>
→	<b>P-6</b>  Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 1 mm	<b>O-6</b>  Pow. ścinka maks. 5 mm <sup>2</sup>	<b>T-6</b>  Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>	<b>E-6</b>  Pow. ścinka maks. 1 mm <sup>2</sup>	<b>F-6</b>  Pow. ścinka maks 0,5 mm <sup>2</sup>	<b>H-6</b>  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>
→	<b>P-7</b>  Pow. ścinka maks. 5 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 1 mm	<b>O-7</b>  Pow. ścinka maks. 0,2 mm <sup>2</sup>	<b>T-7</b>  Pow. ścinka maks 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>E-7</b>  Pow. ścinka maks 0,5 mm <sup>2</sup>	<b>F-7</b>  Pow. ścinka maks 0,2 mm <sup>2</sup>	<b>H-7</b>  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 5 mm <sup>2</sup>



Niszczarki dokumentów HSM dostępne w powyższych stopniach bezpieczeństwa oznaczone są tym symbolem.

**Materiały eksploatacyjne:**

Zestaw rolek podawczych na wymianę

Worki plastikowe 10 szt.

Worki plastikowe 100 szt.

Specjalny płyn konserwująco czyszczący 250 ml.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj cięcia:** Ścinki 4.5x30mm , Ścinki 1.9x15mm , Ścinki 0.78x11mm