

Link do produktu: <https://multimedia24.pl/niszczarka-dokumentow-hsm-securio-af500-z-automatycznym-podajnikiem-p-3397.html>



## Niszczarka dokumentów HSM SECURIO AF500 z automatycznym podajnikiem

Cena brutto	<b>7 749,00 zł</b>
Cena netto	<b>6 300,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas transportu	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>2103111</b>
Kod producenta	<b>2103111</b>
Producent	<b>HSM</b>
Zapłaćisz:	

### Opis produktu

## Niszczarka dokumentów HSM SECURIO AF500

Łatwy i wygodny sposób na niszczenie danych w miejscu pracy. Niszczarka dokumentów z automatycznym podajnikiem papieru i możliwością niszczenia dokumentów bez nadzoru dzięki blokadzie zabezpieczającej włożone stosy papieru przed nieupoważnionym dostępem. Wysoka wydajność niszczenia do 500 arkuszy papieru z jednoczesną możliwością niszczenia pojedynczych kartek zapewnia maksymalną oszczędność czasu użytkownika.

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Niezawodne i zapewniające oszczędność czasu niszczenie stosów papieru.
- Funkcja Lock-and-Go chroni włożone stosy dokumentów przed nieupoważnionym dostępem.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Technologia Nanogrip zapewnia niezawodne pobieranie arkuszy papieru.
- Niszczenie równoległe: możliwość ręcznego podawania papieru w trakcie automatycznego niszczenia dokumentów.
- Blue Angel: niszczarka dokumentów została wyróżniona za wkład w zrównoważony rozwój.
- EcoSmart: wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W.
- Szczelina wejściowa z zabezpieczeniem przed przeciążeniem eliminuje zacięcie papieru.
- Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku.
- Wysokiej jakości szafka z płyty meblowej z drzwiczkami.
- Gdy kosz jest pełny urządzenie zatrzymuje pracę i wyświetla komunikat.
- Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.
- Urządzenie mobilne na kółkach.
- Opieka serwisowa w miejscu instalacji urządzenia.

- Moc 500 W
- Objętość pojemnika na ścinki: 82 litry
- Szerokość robocza 240 mm
- Zasilanie 230 V/ 50 Hz
- Pojemność podajnika w arkuszach 80 g/m<sup>2</sup> - 500 arkuszy
- Autopodajnik służy tylko do niszczenia papieru
- Wymiary - 497 x 491x 1002mm
- Kolor biały
- W zestawie z urządzeniem worki plastikowe (5 sztuk), karton (1 szt.) i specjalny płyn czyszczący - konserwujący (50 ml).

**Niszczarka HSM SECURIO AF500 występuje w kilku opcjach. W poniższej tabeli znajdują się dostępne warianty, aby mogli Państwo jak najlepiej dopasować niszczarkę do swoich potrzeb:**

Rozmiar cięcia w mm	Wydajność cięcia w arkuszach 80 g/m <sup>2</sup>	Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399	Niszczony materiały	Waga w kg
4.5x30	14-16	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD	29
1.9x15	9-11	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	papier, zszywki, karty plastikowe	29
0.78x11	6	P-6/ F-3	papier, zszywki	30

**W celu lepszego zrozumienia stopni bezpieczeństwa zestawiliśmy dla Państwa poniższą tabelę:**


 np. papier, zdjęcia  
 rentgenowskie,  
 wydruki

 np. płyty CD i DVD,  
 dyski Blu-ray

 np. dyskietki, karty  
 identyfikacyjne z paskiem  
 magnetycznym

 np. pamięć USB, karty  
 chipowe, dyski SSD, karty  
 pamięci flash w smartfonach  
 i tabletach, karty pamięci  
 w aparatach cyfrowych


np. klisza, folia


 np. dyski twarde  
 z magnetycznymi  
 nośnikami danych

	Informacje w oryginalnym rozmiarze	Optyczne nośniki danych	Magnetyczne nośniki danych	Elektroniczne nośniki danych	Informacje w zmniejszonej postaci	Dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych
→	<b>P-1</b>  ✓ Szerokość paska maks. 12 mm	<b>O-1</b>  ✓ Pow. ścinka maks 2000 mm <sup>2</sup>	<b>T-1</b>  ✓ Mechanicznie niesprawny	<b>E-1</b>  ✓ Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	<b>F-1</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>	<b>H-1</b>  ✓ Mechanicznie/elektronicznie niesprawny
→	<b>P-2</b>  ✓ Szerokość paska maks. 6 mm	<b>O-2</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 800 mm <sup>2</sup>	<b>T-2</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 2000 mm <sup>2</sup>	<b>E-2</b>  ✓ Pocięty na części	<b>F-2</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>	<b>H-2</b>  ✓ Uszkodzony
→	<b>P-3</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 320 mm <sup>2</sup> lub szer. paska maks. 2 mm	<b>O-3</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>	<b>T-3</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 320 mm <sup>2</sup>	<b>E-3</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>	<b>F-3</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>	<b>H-3</b>  ✓ Zdeformowany
→	<b>P-4</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 6 mm	<b>O-4</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>	<b>T-4</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>	<b>E-4</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>	<b>F-4</b>  ✓ Pow. ścinka maks 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>H-4</b>  ✓ Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 2000 mm <sup>2</sup>
→	<b>P-5</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 2 mm	<b>O-5</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>	<b>T-5</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>	<b>E-5</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>	<b>F-5</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 1 mm <sup>2</sup>	<b>H-5</b>  ✓ Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 320 mm <sup>2</sup>
→	<b>P-6</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 1 mm	<b>O-6</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 5 mm <sup>2</sup>	<b>T-6</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>	<b>E-6</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 1 mm <sup>2</sup>	<b>F-6</b>  ✓ Pow. ścinka maks 0,5 mm <sup>2</sup>	<b>H-6</b>  ✓ Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>
→	<b>P-7</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 5 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 1 mm	<b>O-7</b>  ✓ Pow. ścinka maks. 0,2 mm <sup>2</sup>	<b>T-7</b>  ✓ Pow. ścinka maks 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>E-7</b>  ✓ Pow. ścinka maks 0,5 mm <sup>2</sup>	<b>F-7</b>  ✓ Pow. ścinka maks 0,2 mm <sup>2</sup>	<b>H-7</b>  ✓ Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 5 mm <sup>2</sup>



Niszczarki dokumentów HSM dostępne w powyższych stopniach bezpieczeństwa oznaczone są tym symbolem.

### **Materiały eksploatacyjne:**

- Zestaw rolek podawczych na wymianę
- Worki plastikowe 10 szt.
- Worki plastikowe 100 szt.
- Specjalny płyn konserwująco czyszczący 250 ml.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj cięcia:** Ścinki 4.5x30mm , Ścinki 1.9x15mm , Ścinki 0.78x11mm