

Link do produktu: <https://multimedia24.pl/niszczarka-dokumentow-hsm-securio-b35-p-3394.html>



Niszczarka dokumentów HSM SECURIO B35

Cena brutto	12 177,00 zł
Cena netto	9 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas transportu	48 godzin
Numer katalogowy	1921111
Kod producenta	1921111
Producent	HSM
Zapłaćisz:	    

Opis produktu

Niszczarka dokumentów HSM SECURIO B35

Zwiększone bezpieczeństwo danych w miejscu pracy. Doskonała niszczarka dokumentów ze szczeliną podawczą o szerokości 400 mm do profesjonalnego niszczenia danych w otwartej przestrzeni biurowej. Przeznaczona do użytkowania przez około 8 osób.

- Materiały najwyższej jakości oraz jakość „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność. 3 lata gwarancji.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- EcoSmart: wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W.
- Blue Angel: niszczarka dokumentów została wyróżniona za wkład w zrównoważony rozwój.
- Szczelina wejściowa z zabezpieczeniem przed przecięciem eliminuje zacięcia papieru.
- Osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu.
- Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Urządzenie mobilne na kółkach.
- Wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku.
- Wysokiej jakości szafka z płyty meblowej z drzwiczkami.
- Gdy kosz jest pełny urządzenie zatrzymuje pracę i wyświetla komunikat.
- Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.
- Opieka serwisowa w miejscu instalacji urządzenia.

- Moc 590 W
- Objętość pojemnika na ścinki: 130 litrów
- Szerokość robocza 400 mm
- Zasilanie 230 V/ 50 Hz
- Wymiary - 618 x 525 x 870 mm
- Kolor biały
- W zestawie z urządzeniem worki plastikowe (5 sztuk), karton (1 szt.) i specjalny płyn czyszczący - konserwujący (50 ml) dla modeli tnących na ścinki.

Niszczarka HSM SECURIO B35 występuje w kilku opcjach. W poniższej tabeli znajdują się dostępne warianty, aby mogli Państwo jak najlepiej dopasować niszczarkę do swoich potrzeb:

Rozmiar cięcia w mm	Wydajność cięcia w arkuszach 80 g/m ²	Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399	Niszczony materiał	Waga w kg
5.8	35-37	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD	48
3.9	26-28	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD	48
4.5x30	21-22	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD	54
1.9x15	14-15	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	papier, zszywki, karty plastikowe	53
0.78x11	9	P-6/ F-3	papier, zszywki	54
1x5	5	P-7/ F-3	papier	54

W celu lepszego zrozumienia stopni bezpieczeństwa zestawiliśmy dla Państwa poniższą tabelę:


 np. papier, zdjęcia
 rentgenowskie,
 wydruki











































 np. płyty CD i DVD,
 dyski Blu-ray

 np. dyskietki, karty
 identyfikacyjne z paskiem
 magnetycznym

 np. pamięć USB, karty
 chipowe, dyski SSD, karty
 pamięci flash w smartfonach
 i tabletach, karty pamięci
 w aparatach cyfrowych


np. klisza, folia


 np. dyski twarde
 z magnetycznymi
 nośnikami danych

	Informacje w oryginalnym rozmiarze	Optyczne nośniki danych	Magnetyczne nośniki danych	Elektroniczne nośniki danych	Informacje w zmniejszonej postaci	Dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych
→	P-1  Szerokość paska maks. 12 mm	O-1  Pow. ścinka maks 2000 mm ²	T-1  Mechanicznie niesprawny	E-1  Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	F-1  Pow. ścinka maks. 160 mm ²	H-1  Mechanicznie/elektronicznie niesprawny
→	P-2  Szerokość paska maks. 6 mm	O-2  Pow. ścinka maks. 800 mm ²	T-2  Pow. ścinka maks. 2000 mm ²	E-2  Pocięty na części	F-2  Pow. ścinka maks. 30 mm ²	H-2  Uszkodzony
→	P-3  Pow. ścinka maks. 320 mm ² lub szer. paska maks. 2 mm	O-3  Pow. ścinka maks. 160 mm ²	T-3  Pow. ścinka maks. 320 mm ²	E-3  Pow. ścinka maks. 160 mm ²	F-3  Pow. ścinka maks. 10 mm ²	H-3  Zdeformowany
→	P-4  Pow. ścinka maks. 160 mm ² oraz szer. paska maks. 6 mm	O-4  Pow. ścinka maks. 30 mm ²	T-4  Pow. ścinka maks. 160 mm ²	E-4  Pow. ścinka maks. 30 mm ²	F-4  Pow. ścinka maks 2,5 mm ²	H-4  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 2000 mm ²
→	P-5  Pow. ścinka maks. 30 mm ² oraz szer. paska maks. 2 mm	O-5  Pow. ścinka maks. 10 mm ²	T-5  Pow. ścinka maks. 30 mm ²	E-5  Pow. ścinka maks. 10 mm ²	F-5  Pow. ścinka maks. 1 mm ²	H-5  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 320 mm ²
→	P-6  Pow. ścinka maks. 10 mm ² oraz szer. paska maks. 1 mm	O-6  Pow. ścinka maks. 5 mm ²	T-6  Pow. ścinka maks. 10 mm ²	E-6  Pow. ścinka maks. 1 mm ²	F-6  Pow. ścinka maks 0,5 mm ²	H-6  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 10 mm ²
→	P-7  Pow. ścinka maks. 5 mm ² oraz szer. paska maks. 1 mm	O-7  Pow. ścinka maks. 0,2 mm ²	T-7  Pow. ścinka maks 2,5 mm ²	E-7  Pow. ścinka maks 0,5 mm ²	F-7  Pow. ścinka maks 0,2 mm ²	H-7  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 5 mm ²



Niszczarki dokumentów HSM dostępne w powyższych stopniach bezpieczeństwa oznaczone są tym symbolem.

Wyposażenie dodatkowe:

- System automatycznego oliwienia mechanizmu tnącego 250 ml (cięcie na ścinki).

Materiały eksploatacyjne:

- Worki plastikowe 10 szt.
- Worki plastikowe 100 szt.
- Specjalny płyn konserwująco czyszczący 250 ml.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj cięcia: Paski 5.8mm , Paski 3.9mm , Ścinki 4.5x30mm , Ścinki 1.9x15mm , Ścinki 1x5mm , Ścinki 0.78x11mm