Epicenter Sp. z o.o.
Sierakowo 91A
06-300 Przasnysz
NIP: 718-20-51-069 REGON 200140120
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy nr 0000277993. Kapitał początkowy 51.000 zł
tel. +48 86 477 48 38 tel. +48 86 473 78 00, + 48 86 477 40 56
e-mail: epicenter@epicenter.pl,sklep@media-display.pl

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 12:13

Link do produktu: https://multimedia24.pl/stacja-naprawcza-rowerowa-rovix-z-pompka-p-25301.html



Stacja naprawcza rowerowa ROVIX z pompką

Cena brutto	**5 845,00 zł**
Cena netto	**4 752,03 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas transportu	**4 tygodnie**
Numer katalogowy	**KRSN-OKTA**

Opis produktu

Stacja naprawcza rowerowa ROVIX z pompką nożną i manometrem

Stacja naprawcza rowerowa ROVIX to samoobsługowe stanowisko serwisowe przeznaczone do wykonywania podstawowych napraw i regulacji rowerów. Wyposażona w zestaw narzędzi oraz pompkę nożną z manometrem umożliwia rowerzystom samodzielne wykonanie drobnych czynności serwisowych.

Solidna stalowa konstrukcja sprawdzi się w przestrzeni publicznej, przy ścieżkach rowerowych, szkołach, obiektach sportowych oraz na terenach rekreacyjnych. Narzędzia zamocowane na stalowych linkach pozostają dostępne dla użytkowników stacji.

Stacja ROVIX pozwala stworzyć praktyczny punkt serwisowy, w którym rowerzyści mogą szybko dopompować opony, dokręcić elementy i wykonać podstawowe regulacje.

KONSTRUKCJA

- Samoobsługowa stacja naprawcza o stalowej konstrukcji.
- Zintegrowana pompka nożna z manometrem.
- Narzędzia zamocowane na linkach ze stali nierdzewnej o średnicy 4 mm, zabezpieczonych gumową otuliną.
- Mocowanie do podłoża za pomocą śrub i kołków rozporowych.
- Konstrukcja przeznaczona do użytkowania w przestrzeni publicznej.

Montaż:

Stacja przeznaczona jest do przykręcenia do odpowiednio przygotowanego podłoża. W zestawie znajdują się 4 kołki rozporowe Ø 8 × 80 mm oraz śruby Ø 6 × 85 mm.

WYMIARY

- Wysokość: 143 cm.

- Szerokość: 45 cm.
- Głębokość: 69 cm.
- Waga: 40 kg.

MATERIAŁ

- Stal ocynkowana i malowana proszkowo.

Konstrukcja wykonana jest z elementów blaszanych o grubości 1, 2 i 3 mm.

KOLORYSTYKA

Dostępne kolory dla wersji malowanej:

Czarny – RAL 9005, Grafitowy – RAL 7021, Srebrny – RAL 9006, Szary aluminiowy – RAL 9007, Brązowy – RAL 8011, Żółty – RAL 1023, Zielony – RAL 6018, Czerwony – RAL 3002, Pomarańczowy – RAL 2004

WYPOSAŻENIE STACJI

W zestawie znajdują się:

- Wkrętak krzyżowy PH2 × 100 mm.
- Klucze płaskie: 8, 10, 13 i 15 mm.
- Klucze imbusowe HEX: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.
- Klucze Torx: T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40.
- Klucz nastawny o zakresie 0–32 mm.
- Dwie stalowe łyżki do opon w otulinie ABS.
- Pompka nożna o ciśnieniu do 10 bar / 144 psi, z wężem zbrojonym, kompatybilna z zaworami Presta i Schrader.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stal ocynkowana + RAL: brązowy RAL 8011 , czerwony RAL 3002 , grafitowy RAL 7021 , pomarańczowy RAL 2000 , RAL 9007 , srebrny RAL 9006 , zielony RAL 6018 , żółty RAL 1023 , czarny RAL 9005