

Link do produktu: <https://multimedia24.pl/stojak-na-hulajnogi-elektryczne-dwustronny-p-22570.html>

## Stojak na hulajnogi elektryczne dwustronny



Cena brutto	<b>2 290,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 861,79 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie 7-8 tygodni</b>
Czas transportu	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>KRSEHD</b>
Kod producenta	<b>KRSEHD</b>
Zapłaćisz:	

### Opis produktu

#### Stojak na hulajnogi 10-stanowiskowy – trwałe i bezpieczne przechowywanie

**Stojak na hulajnogi 10-stanowiskowy to doskonałe rozwiązanie dla organizacji przestrzeni przechowywania hulajnóg. Solidna konstrukcja i ergonomiczny design sprawiają, że nasz stojak nie tylko pomaga w utrzymaniu porządku, ale także oferuje wygodne i bezpieczne miejsce na przechowywanie pięciu hulajnóg jednocześnie.**

**Stalowa konstrukcja stojaka zapewnia trwałość i stabilność, eliminując ryzyko przypadkowego przewrócenia hulajnogi. Każde z pięciu stanowisk zostało starannie zoptymalizowane, aby zapewnić łatwe i bezpieczne umieszczenie sprzętu. Dzięki praktycznemu designowi, nasz stojak doskonale sprawdza się w różnych miejscach, od domowych garaży po przestrzenie publiczne.**

**Stojak na hulajnogi 10-stanowiskowy to nie tylko praktyczne rozwiązanie dla rodzin, placówek edukacyjnych czy centrów rekreacyjnych, ale także estetyczny element organizacji przestrzeni. Prosty montaż i łatwość obsługi sprawiają, że nasz stojak to niezastąpione narzędzie dla każdego miłośnika hulajnóg, dbającego o porządek i bezpieczeństwo przechowywanych sprzętów.**

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **ilość stanowisk: 10**
- **szerokość stojaka/wieszaka: 155cm**
- **wysokość stojaka: 60cm**
- **szerokość stanowiska: 10cm**
- **odległość między stanowiskami: 30cm**
- **materiał: stal ocynkowana i malowana**
- **kolor: do wyboru RAL**
- **mocowanie: do przykręcenia lub wbetonowania**
- **zasilanie: 10 x gniazdo 230V**
- specyfikacja instalacji: gniazdo tablicowe wodoszczelne z kłapką PCE, klasa wodoszczelności IP-44, przewód 2,5mm uziemiony, moc ładowania 3,6KW (nominalna długotrwała moc całej stacji), zasilanie jednofazowe

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Mocowanie:** Do przykręcenia , Do wbetonowania

**Stal ocynkowana + RAL:** brązowy RAL 8011 , czerwonawy RAL 3002 , grafitowy RAL 7021 , pomarańczowy RAL 2000 , RAL 9007 , srebrny RAL 9006 , żółty RAL 1023 , czarny RAL 9005

**Epicenter Sp. z o.o.**

Sierakowo 91A

06-300 Przasnysz

NIP: 718-20-51-069 REGON 200140120

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy nr 0000277993. Kapitał początkowy 51.000 zł

tel. +48 86 477 48 38 tel. +48 86 473 78 00, + 48 86 477 40 56

e-mail: epicenter@epicenter.pl, sklep@media-display.pl

---